

SCHEDA TECNICA

9800T

ECORODENT EROGATORE A "T" PER ESCHE TOPICIDA SOLIDE E LIQUIDE

1 - Descrizione

Erogatore di nuova concezione, adatto ad accogliere qualsiasi tipo di esca topicida.

Costruito in robusto materiale plastico, risulta inattaccabile dagli agenti atmosferici, studiato nei minimi particolari è sicuramente l'oggetto più innovativo del mercato.

La chiusura di sicurezza con chiave a brugola francese che già contraddistingue la maggior parte della linea Ecorodent e le apposite protezioni interne rendono questo erogatore inaccessibile da parte di personale non autorizzato, bambini o animali no-target.

La sua particolare conformazione e il posizionamento verticale consentono la collocazione del 9805T anche in luoghi angusti o dove non risulta possibile l'installazione di erogatori d' esca orizzontali consentendo la massima mimetizzazione rispetto al contesto in cui viene installato.

Le dimensioni del foro di entrata rendono l' erogatore facilmente accessibile sia ai topi che ai ratti, l'ampio vano ricavato sulla parte anteriore dell'erogatore consente inoltre ai roditori di muoversi agevolmente all'interno.



All'interno dell' erogatore è presente uno specifico alloggiamento per il topicida dalle molteplici funzioni che si può estrarre per una veloce ispezione dell' esca da parte dell' operatore consentendo quindi un altrettanto veloce pulizia.

2 - Campi di impiego

Da utilizzarsi per una corretta procedura di derattizzazione mediante l'utilizzo di derattizzanti Ideale per monitoraggi su ambientazioni esterne, perimetrali ed interne.

3 - Proprietà prodotto

STRUTTURA:

- materiale: polipropilene HD trattato anti UV
- Colore: grigio
- lunghezza: mm 290
- larghezza: mm 300
- diametro foro: mm 70
- peso: g 320
- Sistemi di fissaggio: in dotazione
- Sistema di alimentazione per esca solida: in dotazione
- Adesivo identificazione postazione: in dotazione



SCHEDA TECNICA

- Chiave speciale per apertura: 1 in dotazione ogni confezione

4 - Marchio



5 - Installazione

Utilizzare cacciaviti o avvitatori a batteria od elettrici con un puntale di dimensione idonea a non rovinare la struttura a croce della vite.

Ideali per applicazioni su qualsiasi tipologia di superficie (metallo, legno, plastica, muratura con l'ausilio di tassello nylon, pali recinzione con fascette nylon)

Collocare l'erogatore a ridosso di pareti, muretti, recinzioni.

Utilizzare per l'erogazione del topicida il tubo in dotazione

6 - Manutenzione

Pulire e verificare la chiusura di sicurezza ad ogni passaggio / controllo, verificare il fissaggio alla parete, controllare l'integrità dell'esca e se necessario sostituirla

7 - Avvertenze

Nessuna avvertenza particolare

8 - Stabilità all'esterno

Ottima in qualsiasi condizione

9 - Confezioni

Pz 15

10 - Tipo imballo

Cartone

11 - Dimensione e peso confezione

Cm 59 x 39 x h 30 Kg 5,800

Nota: O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.

O.S.D. GRUPPO ECOTECH SRL Via Ponte Alto, 10 41011 Campogalliano (Modena) - Italia Tel. +39 059 526595



SCHEDA TECNICA

